

说明书

QN-402 桦木夹板线柱音箱

Birch plywood line column speaker



非常感谢您购买我们的产品，为了保证产品
能发挥最佳性能使用前请认真阅读和使用说明书

相关参数:

- 桦木夹板箱体，表面喷进口水性漆保护，
- 提供墙面安装支架孔位，提高 SPL 以及减少垂直辐射波瓣宽度
- 由于极好地提高了直达声与反射声的比例，适合于混响大的固定安装场所的音乐和人声处理，应用于户外演出，多功能厅，体育场馆，宴会厅，会议室等场所，都能够展现优异的语言清晰度，根据现场可点对点处理声场音效。

建议功放功率 W_{rms} 300

长时间功率 W 100

瞬时功率 IEC 268-5 W 350

阻抗 欧姆 4

频率响应@-6dB 100Hz - 20KHz

全频单元英寸 2 x 4.5" - 1 音圈

灵敏度(@1W/1m) dB 92

最大声压 连续/峰值 (Bi-Amp) dB 115 / 120

扩散角度 H x V 160° x 15°

建议高通滤波 80Hz - 24dB 倍频

输入连接 4 x Euroblock

体积(宽 x 高 x 深) mm 146x300x150

净重公斤 3.7Kg



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址;www.QNOA.com

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号