

说明书

QN-409N 铝合金钹磁线柱音箱

Aluminum alloy speaker



非常感谢您购买我们的产品，为了保证产品
能发挥最佳性能使用前请认真阅读和使用说明书

相关参数:

- 采用压铸铝箱体，表面喷进口细沙烤漆保护，防水防晒处理技术，
- 提供墙面安装支架或增加 KL 系列线柱组件可扩展线性列，提高 SPL 以及减少垂直辐射波瓣宽度
- 由于极好地提高了直达声与反射声的比例，适合于混响大的固定安装场所的音乐和人声处理，应用于户外演出，多功能厅，体育场馆，宴会厅，音乐餐吧，会议室等场所，都能够展现优异的语言清晰度，根据现场可点对点处理声场音效。

建议功放功率 W rms 650

长时间功率 W 450

瞬时功率 IEC 268-5 W 1000

阻抗 欧姆 8

频率响应@-6dB 100Hz - 20KHz

全频单元英寸 9 x 4.5" - 25 音圈（进口组件，高效能钕磁全频单元）

灵敏度(@1W/1m) dB 102

最大声压 连续/峰值 (Bi-Amp) dB 129 / 133

扩散角度 H x V 150° x 15°

建议高通滤波 80Hz - 24dB 倍频

输入连接 4 x Euroblock

体积(宽 x 高 x 深) mm 132x1100x125

净重公斤 10Kg



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址;www.QNOA.com

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号