

说明书

QN-AN42T 四路天线放大器

Birch plywood line column speaker



非常感谢您购买我们的产品，为了保证产品
能发挥最佳性能使用前请认真阅读和使用说明书

指向性天线放大器

- 1,专业工程 400 米超远距离，满足你对距离的要求。距离更远，信号更稳定，表演更自由。
- 2,全频段覆盖，兼容性更强。UHF500-950MHz 频率设置，兼容市面上所有 U 段话筒（包括森海塞尔，舒尔,BBS 等国际品牌）
- 3,更长翼展，360 度无死角（344mm 翼展，信号接收范围更开阔。
- 4,适用场景：舞台演出，运动场工程，学校广播,大型会议等。

主要特点

提供使用 4 台 UHF 无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统,共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。

采用高动态低杂讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于 1。

天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。

天线输入接座具有供应强波器的电源，

可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。

四组电源输出：12V/600~1000mA。

指向性天线放大器

技术指标

天线类型:壁挂式天线

支持接收机：4 台

工作频带: 500MHz-1GHz

增益: 6dB 典型

阻抗：50 欧姆 典型

指向性：圆形 180° 典型

指向极性：垂直（于垂直安装）

连接端子：固定式直角 BNC 母座

重量：360 克

外形尺寸：178mm 长×207mm 高×52mm 厚

构造：玻璃铜及铜膜镜层

SPECIFICATION

Antenna Type: wall hanging type antenna

Receiver support : 4 sets

Frequency: 500MHz-1GHz

Gain: 6dB typical

Impedance: 50Ω

Direction: Oval 180 degree typical

Direction Polarity: Vertical

Connecting terminal: Fixed right-angle BNC pcb jack

Weight: 360 gram

Dimension: 178mm×207mm×52mm

Structure: glass copper and copper film coating

* 由于产品的技术和规格不断改进和完善，启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利，如有变更恕不另行通知。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高祖冲之路 1559 号 1002 室

官方网址;www.QNOA.com

咨询热线:021-50613379



官方公众号



官方网址